

CONCEPT-1

EURO SLIM II HORN

車検対応

保安基準適合品

- 特長**
- コンパクト薄型(45mm)で狭い場所でも取り付けやすい!
 - 軽自動車に最適! ●コンパクトサイズなのに、音質が良く大きい!
 - ヨーロピアン電磁ファンファーレ音 ●リレーハーネス不要(一部車種除く)

使用上
安全上
の注意

安全また有効にご使用いただくために本文面をよくお読みください。配線方法はイラストも参考にしてください。本書は大切に保管していただき、本製品を他人が使用される場合や譲り渡す場合などでも本書を必ずお渡しください。

警告


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 不安定な場所(くらついた所)には取付けしないでください。取付けは確実に行ってください。落下などによりケガや火災・感電・事故の原因となります。
- DC12V車以外にはご使用しないでください。
- 配線コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。また重いものをのせたり、加熱したり(熱器具に近付ける等)、引っばったりしないでください。配線コードが破損し、火災・感電の原因となります。配線コードが傷んだ場合(芯線の露出、断線等)カーディーラー、カー用品専門店等に交換を依頼してください。そのままご使用になりますと火災・感電等の原因となり大変危険です。
- 万一、煙りが出ている異常がする等の異常状態を感じられた場合はホーンより配線をはずしていただき、カーディーラー、カー用品専門店などにご相談ください。
- 万一、本製品を落したり、破損した場合はご使用にならないでください。そのままご使用になりますと火災・感電の原因となり大変危険です。
- 本製品は製造上欠陥品の交換を除き、お車への取付け及び使用に際して発生した不具合、事故についての責任は一切負いかねますのでご了承ください。

注意


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ホーンの中に水・泥等が入ると故障の原因になりますので必ずホーン口を下向きに取付けてください。
- ホーンはエンジンやラジエーター等高熱を発生させるものの近くには取付けしないでください。変形・火災の原因となります。
- お手入れの際は、ベンジン、アルコール、シンナー等は使わないでください。表面がはげたり、変質することがあります。お手入れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。



取付け方法

付属のステー2枚を重ね穴の小さい方を本体に差し込んで、付属ナットで締め付けてください。(10mmのスパンメカネレンチ等が必要です)車両取付けの際にはホーン口が下向きになるようにしてください。また、できる限りシール印刷面がお車の前向きになるようにしてください。



※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※この製品は日本で企画され、中国で製造されました。

発売元
カーライフ&レジャー用品
WAKAJI
ワカジ

和歌山自動車株式会社
〒596-0806
大阪府岸和田市摩湯町363
Tel.0724-40-3011

パッケージサイズ
W215xH148xD54(mm)
紙箱 中枠

配線方法

※車種によって配線方法が異なりますので各車種に合った作業を行ってください。

警告

ホーン端子に接続するハーネス(配線)端子は必ず絶縁チューブの被った状態にしてください。裸のままではホーン本体やステーに接触しますとショートによりお車の故障、火災、感電の原因となりたいへん危険です。



①純正ホーンが2個で、1個のホーンに対して2本の配線がある場合。


●図①のように純正ホーンの配線を各々はずしユーロ.スリムIIホーンの端子に接続してください。



②純正ホーンが2個で、1個のホーンに対して1本の配線がある場合。

●図②のように純正ホーンの配線をはずしユーロ.スリムIIホーンのどちらか一方の端子に各々接続してください。

●ユーロ.スリムIIホーンのもう一方の端子へ市販の配線を新設して車両の金属部分(未塗装の部分)へボディアースしてください。



③純正ホーンが1個で、配線が2本配線の場合。

警告

電動パワーステアリング装着車で③の配線方法に該当する場合、必ず市販のホーンリレーハーネスセットをお買い求めいただき、ご使用ください。ご使用にならない場合、電動パワーステアリング装置に影響を与える場合があります。その結果故障や事故につながる恐れがあります。

●図③のように純正ホーンの配線をはずし、どちらか1個のユーロ.スリムIIホーンの端子へ接続し、もう1個のユーロ.スリムIIホーンには、純正の配線から分岐させ市販の配線を新設し端子へ接続してください。



④純正ホーンが1個で、配線が1本配線の場合。

●図④のように純正ホーンの配線をはずしどちらか1個のユーロ.スリムIIホーンの端子へ接続し、もう一方の端子へ市販の配線を新設してボディアースしてください。

●もう1個のユーロ.スリムIIホーンには、純正の配線から分岐させた配線を新設し一方の端子へ接続し、もう一方の端子へは配線を新設しボディアースしてください。

